

CABINE DI SPRUZZATURA DA LABORATORIO

Modello VELO 1, a velo d'acqua che abbatte gli smalti spruzzati. Con elettroventilatore centrifugo HP 0,75, (da collegarsi con scarico in uscita, o con sistema di depurazione), pannello posteriore di scorrimento velo d'acqua e sistema a velo d'acqua posto anche sotto la griglia, griglia di supporto pezzi da spruzzare, tramoggia di raccolta acqua con tubo di scarico. Larghezza utile di lavoro: cm 74x55 di profondità. Struttura in lamiera di acciaio verniciata. Fornita completa di plafoniera di illuminazione ed impianto elettrico, con relativa pulsantiera, gruppo filtro-riduttore per collegamento aerografo.

Alimentazione elettrica 400 V trifase + N, 50 Hz.
 Dim. d'ingombro: mm 940x1220x2000
 Peso netto: kg 145.

Modello VELO 1 INOX, come detta, ma in versione acciaio inox AISI 304.

Modello VELO 2

Caratteristiche come modello precedente.
 Larghezza utile di lavoro: cm 108 x 55 di profondità.
 Elettroventilatore centrifugo da HP 1.
 Alimentazione elettrica 400 V trifase + N 50 Hz.
 Dim. di ingombro: mm 1280x1220x2000
 Peso netto: kg 230.

Modello VELO 2 INOX, come detta, ma in versione acciaio inox AISI 304.

Accessorio carrellato con pompa di ricircolo acqua.

Serie di accessori di collegamento cabina-aerografo, composta da: gruppo filtro riduttore aria, metri 4 di tubo in plastica, raccordi vari.
 Peso netto: kg 0,850.



LABORATORY SPRAYING BOOTHS

Model VELO 1, with water film to abate sprayed glazes. With centrifugal electric fan HP 0.75, (to be connected to the outlet drain, or with a purification system), back water film sliding panel and water film sliding system placed also under the grid, supporting grid for pieces to be sprayed, water collection hopper with drain pipe.
 Useful operating width: 74 cm, 55 cm deep.
 Coated sheet steel structure.
 Supplied complete with roof lamp and electric system with relevant push button board, air reducer filter unit for spray gun connection.

Power input: 400 V, three-phase + N, 50 Hz.
 Overall dimensions: 940x1220x2000 mm.
 Net weight: 145 kg

Modello VELO 1 INOX as above, but in the stainless steel AISI 304 version.

Model VELO 2

Features as the previous model.
 Useful operating width: 108 cm, 55 cm deep.
 Centrifugal electric fan, 1 HP.
 Power input: 400 V, three-phase + N 50 Hz.
 Overall dimensions: 1280x1220x2000 mm.
 Net weight: 230 kg

Modello VELO 2 INOX as above, but in the stainless steel AISI 304 version.

Wheeled accessory with water recycling pump.

Set of accessories for booth-spray gun connection, comprising: air reducer filter unit, 4 metres of plastic pipe, various connections.
 Net weight: 0.850 kg