

AUTOCLAVE DA LABORATORIO MOD. A/450 PED 10 BAR

**NORMALIZZATI PER PROVE DI RESISTENZA AL CAVILLO SU
PIASTRELLE SMALTATE IN CERAMICA. NORMA UNI EN ISO
10545-11.**

Il cavillo si manifesta sotto forma di fessure dall'aspetto di sottili capelli che interessano la superficie smaltata della piastrella. La resistenza alla formazione del cavillo viene determinata sottoponendo piastrelle intere al vapore d'acqua ad elevata pressione in autoclave, e quindi esaminando le piastrelle per verificare la presenza del cavillo, dopo avere applicato una sostanza colorante alla superficie smaltata.

Per piastrelle di grandi dimensioni, la norma **UNI EN ISO 10545-11** ne prevede il taglio.

I pezzi tagliati devono essere i più grandi possibile, e tutte le parti devono essere provate.

Caratteristiche generali:

- ✓ Materiale: acciaio inox AISI 304
- ✓ Cestello portacampioni con divisori
- ✓ Base e contenitore equipaggiamenti elettrici in acciaio verniciato a polvere.
- ✓ Costruzione: elettrosaldata.
- ✓ Coperchio: piano.
- ✓ Fondo: bombato
- ✓ Tenuta coperchio: mediante guarnizione siliconica ad autotenuta.
- ✓ Chiusura coperchio: mediante viti ad alta resistenza con volantino.
- ✓ Apertura coperchio: a cerniera.
- ✓ Riscaldamento: elettrico,
- ✓ Alimentazione 400 V trifase 50/60 Hz
- ✓ Raffreddamento: serpentino a circolazione d'acqua comandato da elettrovalvola.
- ✓ Coibentazione: in lana di roccia
- ✓ Ciclo di prova automatico, con segnalatore acustico di fine prova.
- ✓ Pannello di comando con tastiera e display LCD per il controllo e l'impostazione del ciclo di prova.



LABORATORY AUTOCLAVE MOD. A/450 PED 10 BAR

**LABORATORY AUTOCLAVES
STANDARDIZED FOR TESTING CRACKING RESISTANCE
OF GLAZED CERAMIC TILES. UNI EN ISO 10545-11 STANDARD.**

Crazing means hair cracks on the glazed surface of the tile.

Resistance to the formation of crazing is determined by subjecting the whole tiles to high pressure steam in an autoclave and then checking the tiles for the presence of crazing after applying a colouring substance to the glazed surface.

For large sized tiles the **UNI EN ISO 10545-11** standard envisages cutting. The cut pieces must be as large as possible and each part must be checked.

General features:

- ✓ Material: AISI 304 stainless steel
- ✓ Basket for samples with dividers Dry painted steel basement and cabinet for switch board.
- ✓ Construction: electrowelded.
- ✓ Cover: flat.
- ✓ Bottom: convex
- ✓ Cover seal: through self-sealing silicone gasket.
- ✓ Cover closed with high resistance screws with handwheel
- ✓ Cover opened with hinge
- ✓ Heating: electrical Supply 400 V three-phases 50/60 Hz
- ✓ Cooling: water circulation coil controlled by a solenoid valve
- ✓ Insulation: in rock wool.
- ✓ Automatic test cycle with end-of-test beeper.
- ✓ Control board with keyboard and LCD display for test cycle setting and checking.



- ✓ Parametri programmabili dall'utente:
 - Pressione di esercizio
 - Unità di misura pressione: bar - KPa
 - Gradiente pressione da 0,1 a 10 bar/h
 - Tempo di permanenza in pressione
 - Tempo di permanenza in pressione atmosferica

- ✓ 5 lingue selezionabili (- I - GB - F - E - D -)

Servizi:

- ✓ n.1 valvola di sfiato
- ✓ n.1 valvola di sicurezza a molla omologata ISPELS
- ✓ n.1 manometro analogico \varnothing 100 mm doppia scala bar - MPa
- ✓ n.1 valvola di scarico di fondo.

AUTOCLAVE MOD. A/450 PED 10 BAR COSTRUITA SECONDO LE NORME EUROPEE PED

- ✓ Pressione massima: **10,0 bar - 1000 KPa**
- ✓ Manometro scala 0/16 bar - 0/1,6 MPa
- ✓ Temperatura d'esercizio: 180 °C.
- ✓ Capacità: 97 litri
- ✓ Dimensioni utili interne: \varnothing mm 450 x 450 profondità
- ✓ potenza installata 5 kW
- ✓ Peso netto: kg 250.
- ✓ Dimensioni di ingombro: mm 1100 x 830 x 1180

- ✓ Settable parameters from the operator:
 - Operating pressure
 - Measure unit pressure: bar - KPa
 - Pressure gradient from 0,1 to 10 bar/h
 - Stay pressure time
 - Stay atmospheric pressure time

- ✓ 5 languages can be selected (- I - GB - F - E - D -)

Services:

- ✓ n.1 breather valve
- ✓ n.1 ISPELS approved spring safety valve
- ✓ n.1 analog manometer \varnothing 100 mm, double scale bar -MPa
- ✓ n.1 bottom drain valve

AUTOCLAVE MOD. A/450 PED 10 BAR BUILT ACCORDING TO THE EUROPEANS STANDARD PED

- ✓ Max pressure: **10,0 bar - 1000 KPa**
- ✓ Manometer range 0/16 bar - 1,6 MPa
- ✓ Operating temperature: 180 °C.
- ✓ Capacity: 97 litres
- ✓ Useful internal size: \varnothing 450 x 450 mm deep
- ✓ Electrical power 5 kW
- ✓ Net weight: 250 kg
- ✓ Overall dimensions: 1100 x 830 x 1180 mm.

