

Bagni ad ultrasuoni senza riscaldamento

Questi dispositivi utilizzano solo onde sonore ad alta frequenza senza un sistema di riscaldamento integrato. Sono adatti per la pulizia di oggetti sensibili al calore o quando il riscaldamento non è essenziale per il tipo di sporco da rimuovere. Questi bagni ad ultrasuoni possono essere più adatti per materiali delicati o componenti elettronici che potrebbero essere danneggiati da temperature elevate.

Serie LBS 1

sono la versione più semplice della gamma, ideali per svolgere lavori di routine e operazioni semplici di pulizia di utensili.

- Ideale per pulizia ed eliminazione di ogni tipo di impurità con la cavitazione (effetto vibratorio generato dall'energia ultrasonica)
- Possibilità di utilizzo con timer o in continuo
- Timer programmabile digitalmente
- Griglia di appoggio inclusa

Accessori:

- Coperchio inox 10/15/22,5 lt
- Cestello inox 10/15/22,5 lt

Ultrasonic baths without heating

These devices use only high-frequency sound waves without an integrated heating system.

They are suitable for cleaning objects sensitive to heat or when heating is not essential for the type of dirt to be removed.

These ultrasonic baths may be more suitable for delicate materials or electronic components that could be damaged by high temperatures.

LBS 1 Series

The simplest version of the range, ideal for routine work and simple cleaning operations of tools.

- Ideal for cleaning and eliminating all types of impurities with cavitation (vibratory effect generated by the ultrasonic power)
- It can be used with a timer or continuously.
- Digital programmable timer
- Support grid included

Accessories:

- Stainless steel cover 10/15/22,5 lt
- Stainless steel basket 10/15/22,5 lt

Dati tecnici		LBS 1 - 10	LBS 1 - 15	LBS 1 - 22,5
Capacità vasca	lt	10,0	15,0	22,5
Frequenza	KHz	50	50	50
Potenza ultrasuoni	HF/W	280	495	700
Potenza riscaldamento	W	200	350	500
Regolazione potenza	%	no	no	no
Riscaldamento	°C	no	no	no
Timer		1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞
Scarico del rubinetto	si	si	si	si
Dim. vasca interna LxPxH	mm	300x240x150	330x300x150	500x300x150
Dim. vasca esterna LxPxH	mm	360x270x310	390x300x310	570x330x330
Peso	kg	5,2	8,0	10,4



Technical data		LBS 1 - 10	LBS 1 - 15	LBS 1 - 22,5
Tank capacity	lt	10,0	15,0	22,5
Frequency	KHz	50	50	50
Power peak	HF/W	280	495	700
Power consumption	W	200	350	500
Power adjustment	%	no	no	no
Heating	°C	no	no	no
Timer		1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞
Drain valve	yes	yes	yes	yes
Dim. of internal tank LxWxH	mm	300x240x150	330x300x150	500x300x150
Dim. of external tank LxWxH	mm	360x270x310	390x300x310	570x330x330
Weight	kg	5,2	8,0	10,4

